

MEGJEGYZÉS:  
A tervek és a dokumentációk az Építetővel egyeztetve, az  
Építető által szolgáltatott adatok alapján készültek.  
  
A méretek a helyszínen ellenőrzendőek!

MUNKA MEGNEVEZÉSE:  
**KŐSZEG, VÁRKÖR 42. hsz. (1737 hrsz.) ALATTI  
INGATLANON LÉVŐ ÓVODAÉPÜLET FEJLESZTÉSE**  
MUNKASZÁM: 037/12  
ÉPÍTETŐ: **KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
H-9730 KŐSZEG, JURISICS tér 8. hsz.**

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: **SZ. SOPÁR KATALIN É 18-0209**  
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: **ISZAK ESZTER**  
REHABILITÁCIÓS SZAKMÉRNÖK: **SZ. SOPÁR KATALIN**  
VILLAMOS TERVEZŐ: **FÜLE ERNŐ V-T 18-188**  
GÉPÉSZ TERVEZŐ:  
STATIKUS TERVEZŐ:  
TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

TERV FAJTÁJA:  
**KIVITELI TERV**

RAJZ MEGNEVEZÉSE:  
**NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ**


MÉRETARÁNY: RAJZMÉRET: RAJZSZÁM:  
**M=1:50 A / 4 É-3**  
DÁTUM: **2015. 10. 30.**

megnevezés	Műanyag ablak külső falban	1
névleges méret	55/70 cm	
nyitás	egyszárnyú, bukó/nyíló	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés  falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlégkamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok <b>zsinóros/karos távnyitóval !, színazonos rolós szunyoghálóval</b> bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóeső elleni védelem: szárnyshintakaras szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10 cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás		Σ
		4 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Műanyag ablak külső falban	2
névleges méret	80/110 cm	
nyitás	egyszárnyú, bukó/nyíló	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlégkamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok <b>zsinóros/karos távnyitóval !, színazonos rolós szunyoghálóval</b> bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóeső elleni védelem: szárnyshintakarás szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10 cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás	bukó-nyíló kivitelű, karos távnyitóval, rolós szunyoghálóval - 2 db	Σ
	fix kivitelű - 1 db	3 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Műanyag ablak külső falban	3
névleges méret	120/105 cm	
nyitás	egyszárnyú, bukó/nyíló	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés  falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlégkamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok <b>zsinóros/karos távnyitóval !, színazonos rólós szunyoghálóval</b> bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóeső elleni védelem: szárnyshintakarás szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10 cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás		Σ
		1 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Műanyag ablak külső falban	4
névleges méret	120/205 cm	
nyitás	kétszárnyú, bukó/nyíló - nyíló, fix felülvilágítóval	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés  falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlégkamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóeső elleni védelem: szárnyshintakarás szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs <u>színazonos, rolós szunyoghálóval</u>	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10 cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás		Σ
		1 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Műanyag ablak külső falban	5
névleges méret	137/150 cm	
nyitás	kétszárnyú, bukó/nyíló - nyíló	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés  falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlégkamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóeső elleni védelem: szármysíntakarás szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs <u>színazonos, rolós szunyoghálóval</u>	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás		Σ
		2 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Műanyag ablak külső falban	6
névleges méret	140/215 cm	
nyitás	kétszárnyú, bukó/nyíló - nyíló, fix felülvilágítóval	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés  falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlégek kamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóeső elleni védelem: szárnyasintakaras szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs <u>színazonos, rolós szunyoghálóval</u>	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás		Σ
		2 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

**rajz** *A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!*

***A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!***

KÜLSŐ NÉZET M 1:50



ALAPRAJZ M 1:50




megnevezés	Műanyag ablak külső falban	8
névleges méret	90/205 cm	
nyitás	egyszárnyú, bukó/nyíló, fix felülvilágítóval	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés  falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlékkamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel <u>az alsó szárny, belátást gátló opál fóliázással ellátva!</u>	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóső elleni védelem: szármysíntakarás szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs <u>színazonos, rolós szunyoghálóval</u>	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10 cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás		Σ
		1 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Műanyag ablak külső falban	9
névleges méret	90/120 cm	
nyitás	egyszárnyú, bukó/nyíló	
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat + 10 cm utólagos külső hőszigetelés, külső-belső oldalon vakolat, meszelés  falszerkezet külső síkjától 10 cm	
tokszerkezet	ötlégkamrás műanyag, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű vasalat: szoknyás fém vízvezető, színre tokkal megegyező	
üvegezés	2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (U <sub>köv</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K), argongáz töltéssel	
vasalat / kilincs	gyártói rendszerhez tartozó típus vasalatok bukó/nyíló, hibás működtetés gátlóval, résszellőző állással csapóeső elleni védelem: szárnyshintakaras szoknyás, színre a fém vízvetővel, tokkal megegyező , műanyag kilincs <u>színazonos, rolós szunyoghálóval</u>	
párkány	festett lemez párkány	
könyöklő	műanyagborítású keményhablemez könyöklő	
rögzítés	utólag, kihagyott falnyílásba, poliuretán habbal és minimum 7/120cm önmetsző csavarral ablak külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10 cm	
szellőző	nincs	
Darabkimutatás		Σ
		1 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50





ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Kétszárnyú, asszimetrikusan nyíló műanyag bejárati ajtó,felülvilágítóval			10
névleges méret	160/200+120 cm			
tokszerkezet	ötkamrás műanyag 7,5cm, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel belső oldalon fehér, külső oldalon fenyőfa színű			
tok szerelvények	szárnyanként min.3db 3D ajtópánt alsórész, acél			
ajtólap felülete	ötkamrás műanyag 7,5cm, háromszoros ütközésű profilokkal, EPDM gumi tömítéssel fehér Üvegezés : 2 rétegű, egy légkamrás hőszigetelő üvegezés (Uköv =1,1 W/m2K), argongáz töltéssel ajtólapban műanyagburkolatú keményhab panel			
ajtólap szerelvények pánt/zár	szárnyanként 3db 3D ajtópánt felsőrész, acél PZ zár, legalább ötpontos biztonsági zárszerkezet			
kilincs	rozsdamentes acél, rozettás			
küszöb	rozsdamentes acél küszöb			
szellőző	nincs			
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat, külső/ belső oldalon vakolat, 10 cm utólagos hőszigetelés ajtók külső síkja a vakolatlan falszerkezet külső síkjától 10cm			
Darabkimutatás		jobbos	balos	Σ
		-	1	1 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Egyszárnyú, acél beltéri ajtó - akadálymentes mosdó ajtó			11
névleges méret	1000/2000 mm			
tokszerkezet	2 részes acél befoglalótok, 3 oldalon tömítőprofil PVC-ből,felhegesztett alsópántok valamint mindkét oldalon dupla rögzítőkörmök szín: narancssárga			
ajtólap	ajtólap :duplafalú, 40 mm vastag, 3 oldalon falcolva (széles falc); horganyzott acéllemez, 0,6 mm vastag, az aprólyukú méhsejtbetét a teljes felületén az acéllemezhez ragasztva; merevítőbetétbe fixen becsavarozott felső pántok, gyári alapozás, porszórt fedőréteg szín: ajtólap fehér, tok narancssárga belső oldalon kapaszkodóval ! alsó részen rugdosó lemezzel			
zár	WC zár			
kilincs	rozsdamentes acél, rozettás			
küszöb	rozsdamentes acél küszöb			
szellőző	nincs			
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat, külső/ belső oldalon vakolat, 10 cm szerelt gipszkarton fal			
Darabkimutatás		jobbos	balos	Σ
		-	1	1 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50




ALAPRAJZ M 1:50

megnevezés	Egyszárnyú, acél beltéri ajtó			17
névleges méret	875/2000 mm			
tokszerkezet	2 részes acél befoglalótok, 3 oldalon tömítőprofil PVC-ből,felhegesztett alsópántok valamint mindkét oldalon dupla rögzítőkörmök szín: fehér			
ajtólap	ajtólap :duplafalú, 40 mm vastag, 3 oldalon falcolva (széles falc); horganyzott acéllemez, 0,6 mm vastag, az aprólyukú méhsejtbetét a teljes felületén az acéllemezhez ragasztva; merevítőbetétbe fixen becsavározott felső pántok, gyári alapozás, porszórt fedőréteg szín: ajtólap fehér, tok narancssárga			
zár	BB zár			
kilincs	rozsdamentes acél, rozettás			
küszöb	rozsdamentes acél küszöb			
szellőző	nincs			
falvastagság és -szerkezet	45 cm vázkerámia falazat, külső/ belső oldalon vakolat, 10 cm szerelt gipszkarton fal			
Darabkimutatás		jobbos	balos	Σ
		-	1	1 db

rajz

A gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

KÜLSŐ NÉZET M 1:50



ALAPRAJZ M 1:50