



Áramkör jele	0.	1.	2.	3.	4.
Áramkör megnevezése	AC túlfesz védelem	Kitáplálás	Invertertöl	feszültségjelzés	tüzeseti kapcsoló
Beépített teljesítmény (kW)		5	5		
Max. névleges áram (A)		8	8		
Vezeték/védöcsö típus	M–1kV	NYM–500 V	NYM–500 V		NYM–500 V
Vezeték/védöcsö méret (mm2)	6mm2 z/s	5x6	5x6		3x1.5

DC–1
6,24
15
DC1000V Szolár
2db 6mm2



Készül: 1 egység.

A szekrények típusa: HENSEL ENYSTAR család
Mélységük: 186 mm.
Elhelyezve: falra szerelve.
A felirati táblák szövegei azonosak az áramkörök megnevezéseivel.

FIGYELEM!
– A készülékek között legalább 1KE távolságot be kell tartani.
– A tokozott és az inverter között az inverter gépkönyvében magadott távolságot be kell tartani.

MEGJEGYZÉS:
Ha a helyi adottságok úgy kívánják, akkor a tokozott megtükrözhető.

AC oldal: FESZÜLTSÉG: 3x400/230V; 50Hz; AC. ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM: nullázás TN–S rendszer
DC oldal: FESZÜLTSÉG: 1000 V DC. ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM: kettös szigetelés

Greenline
THE SOLAR COMPANY

H–9700
Szombathely
Uzsoki u. 1.
greenline@glsolar.hu

Tervező:
Füle Ernő

Tervező munkatárs:
Krenner Barna

Megbízó:	Kőszeg Város Önkormányzata
Helyszín:	9730 Kőszeg, Várkör u. 42.
Projekt:	Kőszeg, Várkör 42. hsz. (1737 hrsz.) alatti ingatlanon lévő Óvodaépület fejlesztése 6,24 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése
Tervlap:	S-E Elosztó
Tervjel:	S-4
Méretarány:	
Dátum:	2017.11.21.