

**Termék neve: OBRA Univerzális toronykombináció csúszdával**

**Termék kódszáma: 52230**

Méret: 8,55 x 7,35 m

Eszközmagasság: 4,00 m

Maximális esési magasság: 2,00 m

Befoglaló méret: 11,90 m x 10,85 m



Tanúsítvány: EN 1176:2008 szabvány szerint

Fa anyaghasználat: Magas nyomáson telített, rétegragasztott erdei fenyő

Termék leírása:

1 db négyszögtorony; 1 db torony két emelvényszinttel 12 cm átmérőjű, bélmentes, körmart fából; 1 db rézsútós feljárólétra 9/9 cm-es lekerekített, bélmentes élfából, a létrafokok 4,5 cm átmérőjű kőrisfából befúrva és átcsavarozva. 3 db toronyemelvény 4/11 cm-es és 3,5/10 cm-es lekerekített élfából összenútozva; 7 db korlát 7/7 cm-es lekerekített élfából, erőzáró fakapcsolódásokkal a toronyoszlopokhoz csavarozva. 1 db rézsútós feljárórampa 2 db 9/9 cm-es lekerekített élfából, a burkolat 4/11 cm-es lécekből összecsavarozva, 1 db mászókötel 22 mm átmérőjű, műanyag borítású acélberakásos kötélből, lent és fent alumínium stiftekkel összenyomva és rögzítve. 1 db tűzoltórúd horganyzott és sárga porszórt acélcsőből, mélyrögzítéssel; 1 db függőleges illesztésű mászóháló műanyag borítású acélberakásos kötélből, 12 cm átmérőjű körmart fa keretbe rögzítve. 1 db függeszkedő pálya horganyzott kapaszkodógyűrűkkel, a gyűrűk csúszásgátló műanyag borításban; 1 db mellvédelem; 1 db függőleges létra; 1 db rézsútosan illesztett lánchíd 9 db egyensúlyozó gerendával, 7 mm-es, tűzihorganyzott láncokon, 2 db hosszanti láncsal összekötve; 1 db biztonsági híd lekerekített élfaléccal burkolattal. 1 db hálósírhíd 16 mm átmérőjű, műanyag bevonatú acélberakásos kötélből, a kötélvégek összenyomva és stiftekbe szorítva; 2 db korlát 12 cm átmérőjű bélmentes, körmart fából; 1 db 2,00 m induló magasságú, üvegszállal megerősített poliészter csúszda. A toronykombináció rögzítő csavarjai süllyesztett kivitelűek, gyártói műanyag fedőkupakkal védve.

Ajánlott korosztály	Felállítás	Ütőcsillapítás
5-14 év	15 db 60x60x60 cm-es horganyzott duplahevederrel, bebetonozva. A hevederek speciális „talajszint” jelzéssel ellátva.	A szabványnak megfelelően.



**UNIVERZÁLIS TORONYKOMBINÁCIÓ CSÚSZDÁVAL**

**J-09**

CÍM: 9730, KŐSZEG, TÁNCICS MIHÁLY UTCA

HELYRAJZI SZÁM: 2167/4

TERVEZÉSI FELADAT:

GYÖNGYÖS SZABADIDŐPARK, KŐSZEG

TERVEZŐ: DELUXE DESIGN ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSŐÉPÍTÉSZETI KFT.

TERVFAJTA:

JÁTEK KONSIGNÁCIÓ